

KARTA KATALOGOWA

Filtropochłaniacz Spasciani 2040 A2P2 NR

ZŁĄCZE BAGNETOWE

2040 A2P2 NR
P/N 114170000

Filtropochłaniacz 2040 A2P2 NR ze specjalnym złączem bagnetowym, chroni przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia wyższej niż 65 °C oraz przed pyłami, dymami i mgłami.

Filtropochłaniacz 2040 A2P2 NR może być używany tylko z półmaską DUETTA, DUO, bądź z maskami pełnotwarzowymi TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3 z adapterem DUPLA.



Dane techniczne:

Opór przy wdechu: 15 l/min: 1,4 mbar 47,5 l/min: 4,2 mbar

Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
A	2	15	C ₆ H ₁₂	5000	70	10	35	44

Zdolność filtracji cząstek: długi czas trwania badania

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Dozwolona maksymalna przenikalność (%)	Zmierzona maksymalna przenikalność (%)
P R	2	47,5	NaCl	6	0.43
			Olej parafinowy	6	0.49

Oznaczenie NR oznacza, że filtr nie może być użyty dłużej niż w czasie jednej zmiany roboczej.

OGRANICZENIA:

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane.

KLASYFIKACJA

Filtropochłaniacz zgodny z przepisami Regulacji (EU) 2016/425. Bagnetowy filtropochłaniacz, klasa 2, P2 NR, zgodny z normą EN 14387:2004 + A1:2008.

KOLOR ETYKIETY

Brązowy i biały

OZNACZENIE



WAGA

122g

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

MATERIAŁY

Obudowa Polipropylen
Pochłaniacz: Węgiel aktywny
Filtr: Włóknina filtracyjna

WYMIARY / PAKOWANIE

Filtropochłaniacz jest pakowany po 4 szt. w opakowaniu o wymiarach 175 x 115 x 90 mm