

KARTA KATALOGOWA

Filtr Spasciani 2030 LD P3 R

ZŁĄCZE BAGNETOWE

2030 LD P3 R
P/N 114930000

Filtr 200 LD P3 R ze specjalnym złączem bagnetowym, chroni przed pyłami, dymami i mgłami.

Dzięki możliwości zastosowaniu dostępnych prefiltrów Spasciani przedłuża się trwałość filtra, co przyczynia się do oszczędności i większego komfortu pracy.

Filtr 2030 LD P3 R może być używany z półmaskami DUETTA i DUO bądź z maskami pełnotwarzowymi TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3 z adapterem DUPLA.

Dane techniczne:

Opór przy wdechu: 15 l/min: 0,4 mbar 47,5 l/min: 1,3 mbar

Zdolność filtracji cząstek: długi czas trwania badania

Typ filtra	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Maksymalna dozwolona przenikalność (%)	Test 1 (%)	Test 2 (%)	Test 3 (%)
P R 3	47,5	NaCl	0,05	0,003	/	/
		Olej parafinowy	0,05	0,002	0,001	0,001

- 1) - po trzech minutach ekspozycji
- (2) - po wystawieniu na działanie 60 mg oleju parafinowego
- (3) - po trzech minutach ekspozycji po (2) i po 24 godz. magazynowania

Oznaczenie R oznacza, że filtr może być użyty dłużej niż w czasie jednej zmiany roboczej.

OGRANICZENIA:

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów.

KLASYFIKACJA

Filtr zgodny z dyrektywą 89/686/EWG (PPE)
Bagnetowy filtr, klasa P3 R, zgodny z normą
EN 143:2000 / A1:2006

KOLOR ETYKIETY

Biały

OZNACZENIE



WAGA

60g

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

MATERIAŁY

Obudowa Polipropylen
Filtr: Włóknina filtracyjna

WYMIARY / PAKOWANIE

Filtr jest pakowany po 4 szt. w opakowaniu o wymiarach 175 x 115 x 90 mm

