

## KARTA KATALOGOWA

### Filtr Spasciani P3

Filtr 100 P3  
P/N 124150000

Filtr 100 P3 R z gwintem zgodnym z normą EN 148-1.  
Chroni przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych  
oraz aerozoli ciekłych o ile stężenie fazy rozproszony nie przekracza 30xNDS.

Filtr 100 LD P3 R może być używany z maskami ST 85, TR 82  
TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3 lub innymi tego samego typu ze złączem EN 148-1.



#### Dane techniczne:

Zdolność filtracji cząstek:

„D” - test pyłem dolomitowym

Filtr poddany jest testowi drożności przy stężeniu dolomitu 263 mg.h.m<sup>3</sup> Opór przy wdychaniu: 95 l/m: 8,4 mbar (wymagane <10,5 bar)

Typ filtra	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Dozwolona maksymalna przenikalność (%)	Zmierzona maksymalna przenikalność (%)
P R	95	NaCl	0.05	<0.003
		Olej parafinowy	0.05	<0.003

#### OGRANICZENIA

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest  
mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów.

#### OZNACZENIE



#### WAGA

106 g

#### KLASYFIKACJA

Filtr zgodny z przepisami Regulacji (EU)  
2016/425. Filtr klasa P3, zgodny z normą EN  
14387:2004 + A1:2008

#### KOLOR ETYKIETY

Biały

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH  
<80%

#### MATERIAŁY

Obudowa Polipropylen  
Filtr: Włóknina filtracyjna

#### WYMIARY / PAKOWANIE

Filtr jest pakowany po 4 szt. w opakowaniu o wymiarach  
220 x 220 x 110 mm