

## KARTA KATALOGOWA

### Aparat z wymuszonym przepływem powietrza Turbina H

Aparat PARP Turbina H z kapturem Tyvek F  
P/N 130880000

**Turbina H** jest Aparatem z Wymuszonym Przepływem Powietrza (PAPR) do ochrony dróg oddechowych z kapturem ochronnym Tyvek F z wizjerem służy do ochrony dróg oddechowych w zapylnym środowisku pracy oraz przy zagrożeniu czynnikami szkodliwymi w postaci substancji chemicznych.

**Turbina H** jest aparatem z wymuszonym przepływem powietrza do ochrony dróg oddechowych z do ochrony dróg oddechowych z lekkim kapturem ochronnym z tkaniny Tyvek F, z poliwęglanowym wizjerem zapewniającym ochronę przed uderzeniem cząstek stałych i działaniem substancji chemicznych. Kaptur ma regulowaną więźbę.

#### Zestaw Turbina H składa się z

- Kaptur Tyvek F w wizjerem
- Wentylator Turbina 170
- Pas biodrowy
- Miękkie poduszki zwiększające komfort noszenia wentylatora
- Falisty wąż TUR TH2070

Jednostka filtrująca [Turbina 170](#) pobiera powietrze poprzez dwa otwory do których podłączone są filtry dostarczając użytkownikowi powietrze czyste do oddychania. Zasilana jest przez mikro-motor umieszczony w plastikowej, odpornej na wstrząsy obudowie która posiada dwa otwory wlotowe na filtry lub pochłaniacze powietrza i jeden otwór wylotowy na wąż.

Filtry muszą być używane w parach i mogą to być filtropochłaniacze i filtry cząstek stałych w zależności od potrzeb.

Wyposażona w alarm dźwiękowy który włącza się gdy przepływ powietrza spadnie poniżej 120 l/min. Bateria wystarcza na około 7 godzin pracy przy filtropochłaniaczach (130 l/min) i około 9 godzin pracy przy filtrach cząstek stałych (170 l/min). Bateria może być ładowana zewnętrznie pozwalając na użycie zapasowej baterii i przedłużając czas użycia produktu.

Zaleca się używania tego produktu na otwartym powietrzu, lub w pomieszczeniu, ale zawsze w wentylowanym środowisku w którym stężenie tlenu jest większe niż 17%. Zestaw posiada stopniowany miernik przepływu.

Ładowarka nie jest elementem zestawu ochrony dróg oddechowych i musi być zamówiona osobno..



#### DANE TECHNICZNE

Przepływ powietrza ustawiony na 130 l/min dla filtropochłaniaczy A2B2P3 i A2B2E2P3, przyptyw powietrza ustawiony na 170 l/min dla filtrów cząstek stałych P3.

Jednostka jest wyposażona w alarm dźwiękowy który włącza się gdy przepływ powietrza spadnie poniżej 120 l/min.

Bateria wystarcza na około 7 godzin pracy przy filtropochłaniaczach (130 l/min) i około 9 godzin pracy przy filtrach cząstek stałych (170 l/min)

#### KLASYFIKACJA

Urządzenie certyfikowane zgodnie z normą EN12941 klasa TH2P. Ochronny wizjer zgodny z normą EN166 1 B 9 3 dla ochrony przed uderzeniem. Zgodne z przepisami Regulacji (EU) 2016/425. Oznaczenie CE

#### OZNACZENIE



#### MATERIAŁY

Kaptur: tkanina Tyvek F

Regulowana więźba: Plastik

Wizjer: Poliwęglan

Wąż karbowany: Formowany z poliuretanu z dokręcanymi złączkami z tworzyw sztucznych

Obudowa jednostki Turbina 170: Wysokoudarowe tworzywa sztuczne

#### WYMIARY / PAKOWANIE

Zestaw pakowany w pudełku o wymiarach 480 x 375 x 390 mm

#### WAGA

Okolo 2,1 kg z filtrami cząstek stałych

Okolo 2,5 kg z filtropochłaniaczami

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

