

KARTA KATALOGOWA

Filtr wyciszający EOD55 do systemów AC/ACM/ACS

Filtr wyciszający
P/N 129000000

Filtr EOD55 wygłuszający i oczyszczający powietrze w aparatach powietrznych z ciągłym przepływem powietrza dostarczonym z linii sprężonego powietrza .

Reduktor

Filtr redukuje hałas generowany przez przepływ sprężonego powietrza jednocześnie likwiduje wszelkie nieprzyjemne zapachy i zatrzymuje cząstki stałe, które mogą być obecne w nadmuchiwanym powietrzu z linii lub kompresora. Dzięki temu dostarczane powietrze staje się zgodne z normą EN 12021.

Ergonomia

Maska jest zasilana karbowanym przewodem TUR60, który doprowadza powietrze do strefy oddychania i który jest umieszczony między zaworem nadmiarowym i filtrem wyciszającym podłączony do regulatora przepływu. Filtr powinien być często wymieniany, aby zapewnić właściwy przepływ powietrza i unikać spadku ciśnienia przesyłanego powietrza podczas pracy dla operatora skutek postępującego w czasie zapychania filtra.



KLASYFIKACJA

Certyfikat klasy 4B urządzenia do EN 14594:2005.
Zgodna z przepisami Regulacji (EU) 2016/425.
Oznaczenie CE

Dane techniczne

Tłumik filtra: redukuje hałas do 75 dB.

OZNACZENIE



PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

WAGA

200g

MATERIAŁY

EOD55Filtr wyciszający:Wykonany z odpornego na wstrząsy polipropylenu i materiału filtrującego (papieru filtracyjnego i węgla)

WYMIARY / PAKOWANIE

Pakowany w pudełku o wymiarach 200 x 200 x 250 mm