

KARTA KATALOGOWA

Filtropochłaniacz Spasciani AXP3 NR D

203 AXP3 NR D
P/N 124550000

Filtropochłaniacz 203 AXP3 z gwintem zgodnym z normą EN 148-1,
Chroni przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia niższej niż 65 °C,
oraz szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych
o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30xNDS.

Filtropochłaniacz 203 AXP3 powinien być używany z maskami pełnotwarzowymi
TR 82, TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3 lub innymi tego samego typu ze złączem EN 148-1.



Dane techniczne:

Opór przy wdechu: 30 l/min: 1,4 mbar 95 l/min: 5,6 mbar

Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)		Czas (min)	
						Wymagany	Testowany		
A	/	30	C ₆ H ₁₂	5000	70	5	50	60	
			C ₄ H ₁₀	2500	70	5	50	72	

Zdolność filtracji cząstek:

Typ filtra	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Maksymalna dozwolona przenikalność (%)	Test 1 (%)	Test 2 (%)	Test 3 (%)
P R	95	NaCl	0,05	0,0019	0,0019	0,0008
		Olej parafinowy	0,05	0,0007	0,0008	0,0009

Test 1: Penetracja (po 30s. od rozpoczęcia testu) Test 2: Maksymalna penetracja do wystawienia na działanie 120 mg aerozolu

Test 3: Penetracja (po teście 1 i 2, oraz po 24 godzinach magazynowania)

Oznaczenie R oznacza, że filtr może być użyty dłużej niż w czasie jednej zmiany pracy.

„D” – test pyłem dolomitowym

Filtr poddany jest testowi drożności przy stężeniu dolomitu 263 mg.h.m³ Opór przy wdychaniu: 95 l/m: 8,4 mbar (wymagane <10,5 bar)

Typ filtra	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Dozwolona maksymalna przenikalność (%)	Zmierzona maksymalna przenikalność (%)
P R	95	NaCl	0.05	0.0008
		Olej parafinowy	0.05	0.0008

Oznaczenie NR oznacza, że filtr nie może być użyty dłużej niż w czasie jednej zmiany pracy.

OGRANICZENIA:

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane, przy pyłach, dymach i mgłach.

OZNACZENIE



WAGA

314g

KLASYFIKACJA

Filtropochłaniacz zgodny z przepisami Regulacji (EU) 2016/425. Filtropochłaniacz, klasa 2, P3 R D, zgodny z normą EN 14387:2004 + A1:2008

KOLOR ETYKIETY

Brązowy, biały

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

MATERIAŁY

Obudowa Polipropylen
Pochłaniacz: Węgiel aktywny
Filtr: Włóknina filtracyjna

WYMIARY / PAKOWANIE

Filtropochłaniacz jest pakowany po 4 szt. w opakowaniu o wymiarach 220 x 220 x 110 mm