

KARTA KATALOGOWA

Pochłaniacz Spasciani AX

202 AX
P/N 1244300000

Pochłaniacz 202 AXz gwintem zgodnym z normą EN 148-1.
Chroni przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia niższej niż 65 °C,

Filtropochłaniacz 203 AXP3 powinien być używany połmaską ST 85 a także z maskami pełnotwarzowymi TR 82, TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3 lub innymi tego samego typu ze złączem EN 148-1.

Dane techniczne:

Opór przy wdechu: 30 l/min: 0,9 mbar 95 l/min: 3,7 mbar

Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
A	/	30	C ₆ H ₁₂	5000	70	5	50	60
			C ₄ H ₁₀	2500	70	5	50	72

UWAGA: Ten filtr może być użyty tylko raz.

OGRANICZENIA

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż wskazane, przy pyłach, dymach i mgłach.

OZNACZENIE



WAGA
270g

KLASYFIKACJA

Filtropochłaniacz zgodny z przepisami Regulacji (EU) 2016/425. Filtr gazowy, typ AX zgodny z normą EN 14387:2004 + A1:2008



KOLOR ETYKIETY

Brązowy

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

MATERIAŁY

Obudowa Polipropylen
Pochłaniacz: Węgiel aktywny

WYMIARY / PAKOWANIE

Filtropochłaniacz jest pakowany po 4 szt. w opakowaniu o wymiarach 220 x 220 x 110 mm

