

KARTA KATALOGOWA

Pochłaniacz Spasciani A2B2E2K2

202 A2B2E2K2
P/N 124410000

Pochłaniacz 202 A2B2E2K2 z gwintem zgodnym z normą EN 148-1.
chroni przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia wyższej niż 65 °C,
nieorganicznymi gazami i parami, dwutlenkiem siarki (SO₂), amoniakiem (NH₃)
i jego pochodnymi.

Pochłaniacz 202 A2B2E2K2 powinien być używany z maskami ST 85, TR 82,
TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3 lub innymi tego samego typu ze złączem EN 148-1



Dane techniczne:

Opór przy wdechu: 30 l/min: 1,1 mbar 95 l/min: 4,4 mbar

Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
A	2	30	C ₆ H ₁₂	5000	70	10	35	48
B	2	30	Cl ₂	5000	70	0,5	20	32
		30	H ₂ S	5000	70	10	40	46
		30	HCN	5000	70	10	25	>35
E	2	30	SO ₂	5000	70	5	20	28
K	2	30	NH ₃	5000	70	25	40	52

OGRANICZENIA:

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest
mniejsze niż 17%.

KLASYFIKACJA

Pochłaniacz zgodny z przepisami Regulacji (EU)
2016/425. Filt gazowy, klasa 2, zgodny z normą EN
14387:2004 + A1:2008
Kolor etykiety: brązowy, szary, żółty i zielony

OZNACZENIE



WAGA

264g

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH
<80%

MATERIAŁY

Obudowa Polipropylen
Pochłaniacz: Węgiel aktywny

WYMIARY / PAKOWANIE

Pochłaniacz jest pakowany po 4 szt. w opakowaniu o
wymiarach 220 x 220 x 110 mm