

## KARTA KATALOGOWA

### Pochłaniacz Spasciani K2

100 K2  
P/N 124210000

Pochłaniacz 100 K2 z gwintem zgodnym z normą EN 148-1.  
Chroni przed amoniakiem (NH<sub>3</sub>) i jego pochodnymi,

Pochłaniacz 100 K2 może być używany z maskami ST 85, TR 82,  
TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3 lub innymi tego samego typu ze złączem EN 148-1

#### Dane techniczne:

Opór przy wdechu: 30 l/min: 0,8 mbar 95 l/min: 2,8 mbar

#### Zdolność filtracji gazów:

Typ filtra	Klasa	Test przepływu (l/min)	Testowany gaz	Testowane stężenie (PPM)	Test HR (%)	Stężenie przy przeniknięciu (PPM)	Czas (min)	
							Wymagany	Testowany
K	2	30	NH <sub>3</sub>	5000	70	25	40	55



#### OGRANICZENIA

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest  
mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów innych niż  
wskazane.

#### KLASYFIKACJA

Pochłaniacz zgodny z przepisami Regulacji (EU)  
2016/425. Filtr gazowy, klasa 2, zgodny z normą EN  
14387:2004 + A1:2008

#### KOLOR ETYKIETY

Zielony

#### OZNACZENIE



#### WAGA

178g

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH  
<80%

#### MATERIAŁY

Obudowa Polipropylen  
Pochłaniacz: Węgiel aktywny

#### WYMIARY / PAKOWANIE

Pochłaniacz jest pakowany po 4 szt. w opakowaniu o  
wymiarach 220 x 220 x 110 mm