

KARTA KATALOGOWA

Filtr Spasciani LD P3 R

100 LD P3 R
P/N 12415LD00

Filtr 100 LD P3 R z gwintem zgodnym z normą EN 148-1.
Chroni przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych
oraz aerozoli ciekłych o ile stężenie fazy rozproszony nie przekracza 30xNDS.

Filtr 100 LD P3 R może być używany z maskami ST 85, TR 82
TR 2002 CL2 i TR 2002 CL3 lub innymi tego samego typu ze złączem EN 148-1.



Dane techniczne:

Zdolność filtracji cząstek:

„D” - test pyłem dolomitowym

Filtr poddany jest testowi drożności przy stężeniu dolomitu 263 mg.h.m³ Opór przy wdychaniu: 95 l/m: 8,4 mbar (wymagane <10,5 bar)

Typ filtra	Test przepływu (l/min)	Testowany aerozol	Dozwolona maksymalna przenikalność (%)	Zmierzona maksymalna przenikalność (%)
PR	95	NaCl	0.05	<0.003
		Olej parafinowy	0.05	<0.003

Oznaczenie R oznacza, że filtr może być użyty dłużej niż w czasie jednej zmiany pracy.

OGRANICZENIA

Nie używać w środowisku w którym stężenie tlenu jest
mniejsze niż 17% oraz w obecności gazów.

OZNACZENIE



WAGA

86g

KLASYFIKACJA

Filtr zgodny z przepisami Regulacji (EU)
2016/425. Filtr, P3 R, zgodny z normą EN 14387:2004 +
A1:2008

KOLOR ETYKIETY

Biały

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH
<80%

MATERIAŁY

Obudowa Polipropylen
Filtr: Włóknina filtracyjna

WYMIARY / PAKOWANIE

Filtr jest pakowany po 4 szt. w opakowaniu o wymiarach
220 x 220 x 110 mm